

وصف المنتج

CLASS KOMPAKT هو عامل تمهيدي أحادي المكون وخالٍ من المذيبات، قائم على الأكريليك، يُطبق على أسطح الخرسانة الخام قبل تنفيذ أنظمة الأسمنت والجص، مما يسهل التصاق المادة وقابليتها للتشغيل.

مجالات الاستخدام

- في الأماكن المغلقة والهواء الطلق
- على الأسطح الرأسية
- يُستخدم كطبقة تمهيدية انتقالية عند تطبيق الجص والجير ومواد الجبس المعتمدة على الأسمنت على أسطح الخرسانة غير المعالجة.

المواصفات التقنية

لون	حافة
مظهر	سائل
التركيب الكيميائي	أساسه بوليمر مشترك من الأكريليك.
شدة	0.05 ± 1.21 كجم/لتر
نسبة خلط الماء	50% ماء لكل 12 كجم من السائل
فترة الجفاف	ساعتين
درجة حرارة سطح التطبيق	5+ درجة مئوية، 30+ درجة مئوية
شمك التطبيق	بين 10 و 40 ملم

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة الفنية إلى بيانات مستخلصة من نتائج تجريبية. تقع مسؤولية الاستخدام الصحيح لمنتجاتنا الأصلي على عاتق المستخدم. تقتصر مسؤولية شركتنا على جودة المنتج فقط. تحل هذه النشرة محل المعلومات الواردة في النشرة السابقة. تحتفظ شركتنا بحقوقها في إجراء أي تعديلات على أي معلومة في هذه النشرة.

المميزات

- لا يتشقق أو ينكمش أو يترهل أو ينهار خلال الاستخدام.
- لا يتألق.
- يضمن ذلك التصاق أنظمة الأسمنت والجبس بالخرسانة الظاهرة.
- يحول فقدان الماء السريع دون حدوث مشاكل في أنظمة الأسمنت والجص.
- من السهل تنفيذه.
- إنه مقاوم للماء والصقيع والظروف المناخية القاسية.
- يتميز بأداء التصاق وقوة عالية للغاية.

تحضير السطح

يجب الحرص على التأكد من جفاف سطح التطبيق بشكل كامل. ينبغي أن يكون السطح نظيفًا، أملسًا، وسليماً. يجب أن يكون السطح خاليًا من الغبار، والزيوت، والطلاء، وأي مواد أخرى قد تعيق الالتصاق. إذا كان التطبيق سيتم في مكان مغلق، فيجب توفير التهوية المناسبة.

خليط

يتم خلط منتجنا CLASS KOMPAKT السائلان، بوزن 12 كجم و 20 كجم، مع 30% من الماء التنظيف حتى الحصول على قوام متجانس. يُفضل استخدام خلاط كهربائي منخفض السرعة أو مثقاب كهربائي للخلط. يُحفظ ما تبقى من CLASS KOMPAKT في عبوته المحكمة الإغلاق.

معلومات التقديم

يُطبق منتجنا CLASS KOMPAKT، وهو خليط سائل جاهز للاستخدام، على سطح الخرسانة الخام المُعدّ باستخدام مغرفة من جلد الغنم أو أسطوانة. يمنع ذلك دخول الهواء إلى الخليط. يُنصح بتطبيقه في طبقة واحدة. يُوصى باستخدام الخليط الموجود في العبوة خلال 30 دقيقة. تأكد من جفاف السطح قبل التطبيق. يجب تقليب CLASS KOMPAKT بانتظام أثناء التطبيق للحفاظ على قوام متجانس. يجب البدء في أعمال التجصيص أو الجبس في غضون 3 أيام كحد أقصى من تطبيق CLASS KOMPAKT.

برايمر متعدد الاستخدامات من الجيل الجديد
(للخرسانة غير المعالجة والجص وما إلى ذلك)

استهلاك

150-250 جم/م² لكل طبقة، وتختلف وفقاً لنوع السطح.

التعبئة

12 كجم كوكفا
20 كجم كوكفا

مدة الصلاحية

يمكن الاحتفاظ به لمدة 12 شهراً في عبوته غير المفتوحة في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس، في درجات حرارة تتراوح بين 10+ درجة مئوية و25+ درجة مئوية.

انتباه

تجنب الاستخدام في درجات حرارة محيطة تقل عن 5 درجات مئوية أو تزيد عن 30 درجة مئوية. لا تستخدمه تحت أشعة الشمس المباشرة أو في المطر أو الرياح. تجنب استخدامه على الأسطح المعرضة لأشعة الشمس لفترات طويلة، أو المتجمدة، أو المعرضة لخطر التجمد خلال 24 ساعة.

R10: يُحذَر بعيداً عن متناول الأطفال.

R20/22: ضار عند الاستنشاق أو الابتلاع.

R52/53: يضر بالكائنات المائية، وقد يتسبب في آثار ضارة طويلة الأمد على البيئة المائية.

R65: ضار. قد يؤدي إلى تلف الرئتين في حال أبتلاعه.

S7: يُحذَر في حاوية محكمة الإغلاق.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد. S28: في حال ملامسة الجلد، اغسله فوراً بكمية وفيرة من الماء.

S29: لا تقم بتصريف المياه في المجاري.

S46: في حال حدوث ابتلاع، يجب السعي للحصول على المشورة الطبية فوراً مع تقديم العبوة أو الملصق.