



### Ürün Tanımı

CLASSSER, akrilik esaslı, tek bileşenli, seramik üstü seramik uygulamalarında yüzeyin aderansını artırmak ve uygulanacak malzemeye zemin oluşturmak için kullanılan astardır.



### Uygulama Alanları

Dik, camsi yüzeyler veya seramik üzerine, Seramik üzerine seramik yapıştırmak için astar, Aderans arttırmak ve yüzeyin emiciliğini azaltmak için uygulanır.



### Teknik Özellikler

Yoğunluk	1,35 ±0,05 kg/lit
Renk	Bordo
Kuruma Süresi	3-5 Saat
Bağ Dayanımı	≥0,9 N/mm <sup>2</sup>
Üzerine Seramik Uygulama Süresi	Min.4,5 saat
pH	7-9

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orijinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilgidir değişikliğe yapma hakkına sahiptir.



### Avantajlar

- Kullanıma hazırdır.
- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Su bazlıdır, kokusuzdur, iç mekanlarda güvenle kullanılır.
- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.



### Yüzey Hazırlanması

Uygulanacağı yüzeyler, yağ, kir, toz ve pas gibi kalıntılardan tamamen arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeyin iyi bir yapışma sağlanabilmesi için temizliğin titizlikle yapılması gerekmektedir.



### Karışım

5 kg lık plastik kovalarda likit halde bulunan CLASSSER homojen bir hale gelinceye kadar karıştırılır. Karışım düşük devirli mikser veya matkap yardımı ile yapılmalıdır. Uygulama yapılırken de CLASSSER belli aralıklarla karıştırılmalı ve homojen kalması sağlanmalıdır. İçerisine herhangi bir madde, sıvı, vb. katılmamalıdır.



### Uygulama Bilgileri

Kullanıma hazır hale gelen likit yapıdaki CLASSSER posteki veya rulo yardımı ile yüzey hazırlığı yapılmış fayans üzerine tatbik edilir. Kaptaki karışımın 20 dakika içerisinde tüketilmesi tavsiye edilir. Uygulama yapılmadan önce yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir. CLASSSER uygulaması yapılırken, belirli aralıklarla karıştırılarak homojen bir halde tutulmasına dikkat edilmelidir. Uygulama çift kat yapılmalıdır. CLASSSER uygulamasından sonra 24-48 saat içerisinde fayans uygulamasına geçilmelidir.



### Sarfiyat

Tek katta 200–250 gr/m<sup>2</sup> Yüzeyin yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.



### Ambalaj

5 KG Plastik Kova



### Raf Ömrü

Ağzı açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.



### Dikkat

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.

R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.

S7:Sıkı kapatılmış kaptaki muhafaza edin.

S24/25:Göz ve cilt ile temasından sakının

S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

#### YASAL UYARI

BENZKİM CLASS ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve BENZKİM CLASS'ın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı ve uygulandığı durumlarda BENZKİM CLASS'ın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle BENZKİM CLASS ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde BENZKİM CLASS tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan BENZKİM CLASS sorumlu değildir. Ürünün kullanımı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. BENZKİM CLASS ürünlerinin özelliklerini değiştirmeye hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözlemlenmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün BENZKİM CLASS'a başvurarak temin edilebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.