



وصف السلعة

هذا محلول مضاد للبكتيريا يُستخدم لتنظيف ومنع تكرار الكائنات الحية الضارة مثل العفن والفطريات والبكتيريا والطحالب التي تتكون على أسطح المباني.

مجالات الاستخدام

- يستخدم بشكل خاص في الحمامات والمطابخ والمناطق الداخلية للمباني التي تواجه الخارج، لمنع تكون البكتيريا نتيجة الرطوبة.

المواصفات التقنية

لون	شفافية
شدة	1.0300 غرام/سم ³
KMM (%) وفقاً للوزن	34-36
وقت التجفيف (عند درجة حرارة 20 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50%)	يجف عند اللمس: ساعة واحدة. يجف تماماً: 24 ساعة.
أدوات التطبيق	أسطوانة، فرشاة
نوع التعبئة	1 كجم / عبوة بلاستيكية

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة الفنية إلى بيانات مستخلصة من نتائج تجريبية. تقع مسؤولية الاستخدام الصحيح لمنتجنا الأصلي على عاتق المستخدم. تقتصر مسؤولية شركتنا على جودة المنتج فقط. تحل هذه النشرة محل المعلومات الواردة في النشرة السابقة. تحتفظ شركتنا بحقوقها في إجراء أي تعديلات على أي معلومة في هذه النشرة.

المميزات

- يوفر تنظيفاً فعالاً دون إلحاق الضرر بالسطح.
- يوفر تجربة استخدام أكثر راحة مقارنة بالعطور القوية التي تحتوي على الكلور (يجب استخدامه وفقاً للإرشادات).
- يساهم ذلك في إنشاء بيئة صحية ونظيفة.
- إنه الحل المثالي لتحضير الأسطح قبل الطلاء.
- يوفر كفاءة اقتصادية مع استهلاك منخفض.
- يزيل العفن والفطريات والبكتيريا بسرعة وكفاءة.
- إنها تضرر بالتكوينات البيولوجية على السطح، مما يعيق إعادة نموها.
- يوفر سهولة وفعالية في الاستخدام مع تطبيق الرش.
- يمكن استخدامه بأمان في الأماكن المغلقة والمفتوحة على حد سواء.
- يوفر القدرة على التنظيف العميق عند استخدامه مع فرشاة أو قطعة قماش.

تحضير السطح

يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها سليمة وجافة أو رطبة قليلاً ونظيفة وقادرة على تحمل الأحمال. يجب إزالة جميع الأتربة والأوساخ والزيوت والشحوم وبقايا الطلاء والسيليكون وبقايا المنظفات وأي مواد غريبة أخرى قد تؤثر سلباً على الالتصاق من السطح بشكل كامل.

على الأسطح التي تتكون عليها العفن والفطريات:

يجب إزالة أي طبقة كثيفة من العفن على السطح ميكانيكياً (باستخدام فرشاة أو ملعقة أو ما شابه) قبل الاستخدام.

يُفضل تجفيف السطح إذا كان ذلك ممكناً. لا يُنصح باستخدامه على الأسطح الرطبة للغاية.

يجب القضاء على مصدر الرطوبة الذي يؤدي إلى نمو العفن (مثل تسربات المياه، التكثيف، وغيرها) قدر الإمكان.

يجب التأكد من وجود تهوية جيدة أثناء عملية التطبيق.

على الأسطح الماصة (مثل الجص، الخرسانة، الجبس، وغيرها)، تأكد من أن السطح يمتص بشكل متجانس وقم بإزالة الجزيئات السائبة.

على الأسطح المطلية، ينبغي إزالة أي طبقات متقشرة أو ضعيفة لاستعادة السطح إلى حالته الأصلية.

خليط

جاهز للاستخدام.



معلومات التقديم



المنتج جاهز للاستخدام. يُستخدم مباشرةً دون تخفيف. يمكن تطبيقه على السطح باستخدام رذاذ أو فرشاة أو قطعة قماش. خطوات التقديم:

- يتم تطبيق المنتج على السطح التنظيف من مسافة تقارب 10-15 سم.
- يتم توزيع المنتج بشكل متساو ليغطي السطح بالكامل.
- اترك المنتج لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى يتفاعل مع السطح.
- في المناطق التي تتراكم فيها الأوساخ والعفن، قم بتنظيفها بالضغط على السطح باستخدام فرشاة أو إسفنجية.
- بعد تطبيق المنتج، يجب شطف السطح بالماء النظيف أو مسحه بقطعة قماش مبللة.
- إعادة التقديم:
- وإذا اقتضت الحاجة، يمكن تكرار العملية بنفس الأسلوب.

استهلاك



يختلف ذلك وفقاً لمدى امتصاص السطح ودرجة التلوث.

التعبئة



1 كجم بدون

مدة الصلاحية



يمكن الاحتفاظ به لمدة 12 شهراً في عبوته غير المفتوحة في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس، في درجات حرارة تتراوح بين 10+ درجة مئوية و25+ درجة مئوية.

انتباه



تجنب الاستخدام في درجات حرارة محيطة تقل عن 5 درجات مئوية أو تزيد عن 30 درجة مئوية. لا تستخدمه تحت أشعة الشمس المباشرة أو في المطر أو الرياح. تجنب استخدامه على الأسطح المعرضة لأشعة الشمس لفترات طويلة، أو المتجمدة، أو المعرضة لخطر التجمد خلال 24 ساعة.

R10: يُحذَر بعيداً عن متناول الأطفال.

R20/22: ضار عند الاستنشاق أو الابتلاع.

R52/53: يضر بالكائنات المائية، وقد يتسبب في آثار ضارة طويلة الأمد على البيئة المائية.

R65: ضار. قد يؤدي إلى تلف الرئتين في حال ابتلاعه.

S7: يُحذَر في حاوية محكمة الإغلاق.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد. S28: في حال ملامسة الجلد، اغسله فوراً بكمية وفيرة من الماء.

S29: لا تقم بتصريف المياه في المجاري.

S46: في حال حدوث ابتلاع، يجب السعي للحصول على المشورة الطبية فوراً مع تقديم العبوة أو الملصق.

