

وصف السلعة

هو مادة متعددة الاستخدامات، مصنوعة من الأكريليك، عالية الأداء، مقاومة للغبار، مخصصة لمعالجة الخرسانة، والعزل، والحماية.

مجالات الاستخدام

- لحماية الخرسانة والأسطح الأسمنتية الأخرى في المنشآت والبنية التحتية.
- للأرضيات والجدران التي يُراد تحقيق مظهر لامع لها.
- بغرض تعزيز العمر الافتراضي للخرسانة.
- مناسب للاستخدام على الأسطح الخرسانية ذات الركام المرئي، وهو لامع وعديم اللون، ويهدف إلى إضفاء حيوية على السطح.
- أسطح معالجة سطحيًا
- في الخرسانة المعالجة
- في صب الخرسانة في المناخات الحارة

المواصفات التقنية

شدة	0.92 (± 0.03)
عمر الحاوية	ثانيتين
سمك الفيلم الجاف	135 (± 10.00) ميكرومتر
وقت المعالجة الكلي	5 أيام

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة الفنية إلى بيانات مستخلصة من نتائج تجريبية. تقع مسؤولية الاستخدام الصحيح لمنتجنا الأصلي على عاتق المستخدم. تقتصر مسؤولية شركتنا على جودة المنتج فقط. تحل هذه النشرة محل المعلومات الواردة في النشرة السابقة. تحتفظ شركتنا بحقوقها في إجراء أي تعديلات على أي معلومة في هذه النشرة.

المميزات

- فهو يمنع تراكم الغبار، مما يعزز مقاومة السطح للتآكل.
- لأنه منتج يتكون من عنصر واحد، فإنه سهل الاستخدام.
- يجعل ذلك الخرسانة مقاومة للكلور.
- لأن المذيب الموجود فيه يتبخر بسرعة كبيرة، فإنه يجف بسرعة كبيرة.
- من خلال تعزيز عدم نفاذية الماء، يتم منع التشققات التي قد تحدث في الجص نتيجة التجمد.
- يُستخدم كوسيلة تلميع بفضل الطبقة اللامعة التي يُكوّنها.
- إنه يحمي الخرسانة من التأثيرات الجوية التي قد تخترقها على هيئة أملاح أو غازات.
- فهو يقلل من تراكم الأوساخ ويحول دون تغير لون الخرسانة نتيجة المطر.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح خاليًا من أي مواد تعيق الالتصاق، بما في ذلك الغبار والأوساخ والزيوت، وأن يكون خاليًا من الجزيئات السائبة وغير المستقرة. بالنسبة للأسطح الخرسانية المكشوفة غير المطلية، يجب أن يكون السطح جافًا وسليمًا وخاليًا من الجزيئات السائبة وغير المستقرة قبل الاستخدام. تشمل طرق تحضير السطح المناسبة للتنظيف بالبخار، أو التنظيف بنفث الماء عالي الضغط، أو التبخين. منتج CLASS BETOKÜR C جاهز للاستخدام. لا تستخدمه إذا كان من المتوقع هطول الأمطار. قد يؤدي الرش بملح مذيب أو مياه البحر إلى فقدان اللصاق أو تغير اللون.

خليط

الفئة C أصبحت جاهزة للاستخدام.

استهلاك

الفرشاة/الأسطوانة: 0.100 - 0.200 لتر/م²، الرش: 0.150 - 0.250 لتر/م²

التعبئة

علبة معدنية بسعة 17 لترًا

مدة الصلاحية



يمكن الاحتفاظ به لمدة 12 شهرًا في عبوته غير المفتوحة في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس، في درجات حرارة تتراوح بين 10+ درجة مئوية و25+ درجة مئوية.

انتباه



تجنب الاستخدام في درجات حرارة محيطية تقل عن 5 درجات مئوية أو تزيد عن 30 درجة مئوية. لا تستخدمه تحت أشعة الشمس المباشرة أو في المطر أو الرياح. تجنب استخدامه على الأسطح المعرضة لأشعة الشمس لفترات طويلة، أو المتجمدة، أو المعرضة لخطر التجمد خلال 24 ساعة.

- R10: يُحَرِّن بعيداً عن متناول الأطفال.
- R20/22: ضار عند الاستنشاق أو الابتلاع.
- R52/53: يضر بالكائنات المائية، وقد يتسبب في آثار ضارة طويلة الأمد على البيئة المائية.
- R65: ضار. قد يؤدي إلى تلف الرئتين في حال ابتلاعه.
- S7: يُحَرِّن في حاوية مُحكمة الإغلاق.
- S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد. S28: في حال ملامسة الجلد، اغسله على الفور بكمية وفيرة من الماء.
- S29: لا تقم بتصريف المياه في المجاري.
- S46: في حال حدوث ابتلاع، يجب السعي للحصول على المشورة الطبية فورًا مع تقديم العبوة أو الملصق.