

وصف السلعة

كلاس سيلون هو مادة عازلة للماء، مائية الأساس، غير مضغوطة، تخترق السطح وتحميه من العوامل الخارجية، وتمنع تراكم الماء، وتُشكل حاجزًا غير مرئي في القنوات الشعرية. هذه المادة عديمة اللون ولا تُغيّر مظهر السطح. تتميز بخاصية طاردة للماء، ولأنها لا تُشكل طبقة رقيقة على السطح، فإنها لا تمنع المبنى من التنفس، ولا تُغيّر مظهره، ولا تتقشر أو تُعمّق مع مرور الوقت، ولا تُضيف لونًا أو لمعانًا.

مجالات الاستخدام

- لمنع التعتيم والاتساخ وتغير اللون الناتج عن الصقيع ومياه الأمطار على الواجهة الخارجية.
- لمنع تكوّن الطحالب والفطريات على الأسطح ذات الامتصاص المنخفض مثل الخرسانة والرخام والطوب والحجر والجرايت.
- لمنع تكون الأملاح والتقرحات على الأسطح المعدنية والماصة.
- يُستخدم كطبقة أساسية تحت الطبقات النهائية للطلاء الخارجي.

المواصفات التقنية

شدة	0.94 كجم/لتر
منطقة الانتظار بين الطوابق	10 دقائق
تجفيف شامل	8 ساعات
إكمال العلاج	10 أيام

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة الفنية إلى بيانات مستخلصة من نتائج تجريبية. تقع مسؤولية الاستخدام الصحيح لمنتجنا الأصلي على عاتق المستخدم. تقتصر مسؤولية شركتنا على جودة المنتج فقط. تحل هذه النشرة محل المعلومات الواردة في النشرة السابقة. تحتفظ شركتنا بحقوقها في إجراء أي تعديلات على أي معلومة في هذه النشرة.

المميزات

- فهو يحول دون تبلل الجدران الخارجية، مما يساهم في الحفاظ على قيمة العزل الحراري للمبنى.
- يتميز بخصائص ممتازة لطرد الماء.
- وهو مخرج ليخار الماء.
- يدوم تأثيره طويلًا.
- جاهز للاستخدام.
- إنها مادة شفافة وغير مرئية لا تُكوّن طبقة على السطح.
- مدة تقديم الطلب قصيرة للغاية.
- يتميز بخصائص ممتازة لطرد الماء.
- يمكن طلاؤه.
- يمكن تطبيقه باستخدام الفرشاة أو الرش.

تحضير السطح

يجب إزالة الصدأ والأوساخ وبقايا الطلاء والسيليكون والغبار والجير ومواد فصل القوالب وغيرها من الأسطح باستخدام فرشاة سلكية أو بالرش. يجب ألا تحتوي الأسطح على شقوق يزيد عرضها عن 0.3-0.4 مم. تُعالج هذه الشقوق باستخدام مونة إصلاح هيكلية. عند الحاجة، يُنصح بتخشين السطح بالرمال والصنفرة. يجب حماية الأسطح المراد معالجتها (إطارات النوافذ والزجاج وغيرها) والنباتات من عملية المعالجة.

خليط

جاهز للاستخدام.

معلومات التقديم

يتم تطبيق طلاء CLASS CILON من الأعلى إلى الأسفل باستخدام فرشاة أو بخاخ. يُوصى بتطبيق طبقتين. استمر في التطبيق حتى تتشبع الأسطح. اترك فاصلًا زمنيًا لا يتجاوز 10 دقائق بين الطبقتين، ثم قم بتطبيق الطبقة الثانية بطريقة "الرطب على الرطب" قبل أن تجف الطبقة الأولى تمامًا. احرص على تجنب تناثر الطلاء على الأسطح اللامعة مثل الزجاج والمعادن. في حال حدوث تناثر، قم بتنظيف المنطقة بإسفنج رطبة.

استهلاك



يتفاوت ذلك وفقاً لجودة الصنعة وقدرة السطح على الامتصاص، ويتراوح بين 250-700 جم/م².

التعبئة



كبسولات بسعة 5 كجم و 30 كجم

مدة الصلاحية



يمكن الاحتفاظ به لمدة 12 شهراً في عبوته غير المفتوحة في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس، في درجات حرارة تتراوح بين 10+ درجة مئوية و 25+ درجة مئوية.

انتباه



تجنب الاستخدام في درجات حرارة محيطية تقل عن 5 درجات مئوية أو تزيد عن 30 درجة مئوية. لا تستخدمه تحت أشعة الشمس المباشرة أو في المطر أو الرياح. تجنب استخدامه على الأسطح المعرضة لأشعة الشمس لفترات طويلة، أو المتجمدة، أو المعرضة لخطر التجمد خلال 24 ساعة.

R10: يُحذَر بعيداً عن متناول الأطفال.

R20/22: ضار عند الاستنشاق أو الابتلاع.

R52/53: يضر بالكائنات المائية، وقد يتسبب في آثار سلبية طويلة الأمد على البيئة المائية.

R65: ضار. قد يؤدي إلى تلف الرئتين في حال ابتلاعه.

S7: يُحذَر في حاوية محكمة الإغلاق.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد. S28: في حال ملامسة الجلد، اغسله على الفور بكمية وفيرة من الماء.

S29: لا تقم بتصريف المياه في المجاري.

S46: في حال الابتلاع، يجب السعي للحصول على المشورة الطبية فوراً وإظهار العبوة أو الملصق.