



Ürün Tanımı

CLASS CILON su bazlı, basınçlı olmayan su ile temas eden yüzeylerde satıha nüfuz ederek yüzeyi dış etkenlere karşı koruyan, yüzeyin su tutmasını engelleyen, kılcal kanallarda görünmez bir bariyer oluşturan, renksiz ve yüzeyin görünümünü değiştirmeyen, su itici (hidrofobik) dış cephe su yalıtım malzemesidir. Yüzeyde film tabakası oluşturmadığı için binanın nefes almasını engellemez, dış görünüşünü değiştirmez, zaman geçtikçe kabarma, karmama yapmaz, renk ve parlaklık kazandırmaz.



Uygulama Alanları

- Dış cephe kaplamalarında don ve yağmur suyunun sebep olduğu karmama, kirlenme ve renk değiştirmeyi engellemek amacıyla
- Beton, mermer, tuğla, taş, granit gibi az emici olan yüzeylerde yosun ve mantar oluşumunu engellemek amacıyla
- Mineral bazlı ve emici yüzeylerde tuz kusmaları ve kabarmaları engellemek amacıyla
- Dış cephe son kat boyalarının altına astar olarak kullanılır.



Teknik Özellikler

Yoğunluk	0,94 KG/L
Katlar Arası Bekleme	10 Dakika
Tam Kuruma	8 Saat
Kür Tamamlanma	10 Gün

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orijinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilgede değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Avantajlar

- Kullanıma hazırdır.
- Yüzeyde film oluşturmeyen şeffaf, görünmez bir malzemedir.
- Üzerine uygulama yapma süresi çok kısadır.
- Hızlı su iticiliğe sahiptir.
- Boyanabilir.
- Firça veya püskürtme yöntemi ile uygulanabilir.
- Dış cephelerin ıslanmasına engel olduğundan binanın ısı izolasyon değerinin düşmesini engeller.
- Hızlı su iticiliğe sahiptir.
- Su buharı geçirgenliğine sahiptir.
- Uzun ömürlüdür.



Yüzey Hazırlanması

Uygulama yapılacak yüzeyde pas, kir, boya atıkları, silikon, toz, kireç, kalıp yağı vb. malzemeler tel firça veya püskürtme yöntemi ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyler 0,3- 0,4 mm den daha geniş çatlaklar içermemelidir. Bu tür çatlaklar Yapısal Tamir Harcı ile onarılmalıdır. Gerekli görülen alanlarda kumlama ve zımparalama işlemleri ile yüzey pürüzlendirilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyler (doğrama, cam, vb) ve bitkiler uygulamadan korunmalıdır.



Karışım

Kullanıma hazırdır.



Uygulama Bilgileri

CLASS CILON , firça veya püskürtme yöntemi ile yukarıdan aşağıya doğru uygulanmalıdır. Uygulama iki kat halinde yapılmalıdır. Yüzeyler doyana kadar uygulanmalıdır. Katlar arasında maksimum 10 dakika beklenip, ilk katın tam kuruması beklenmeden yağ üstü yağ metodu ile ikinci katın uygulaması yapılmalıdır. Cam, metal gibi parlak yüzeylere sıçramamasına dikkat ediniz. Eğer sıçradı ise ıslak bir sünger yardımı ile bölgeyi temizleyiniz.



Sarfiyat

İşçiliğe ve yüzeyin emiciliğine göre 250-700 gr/m² dir.



Ambalaj

5 KG ve 30 KG Bidon



Raf Ömrü

Ağız açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.



Dikkat

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınız.

R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.

S7:Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

S24/25:Göz ve cilt ile temasından sakının

S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

YASAL UYARI

BENZKİM CLASS ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve BENZKİM CLASS'ın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı ve uygulandığı durumlarda BENZKİM CLASS'ın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle BENZKİM CLASS ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde BENZKİM CLASS tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan BENZKİM CLASS sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. BENZKİM CLASS ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakkını gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün BENZKİM CLASS'a başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.