

وصف السلعة

إنها مادة عازلة للماء مشبعة بالمذيبات، تخترق السطح الذي تُطبق عليه، وتشكل حاجزًا غير مرئي في القنوات الشعرية.

مجالات الاستخدام

- على الأسطح الماصة مثل الطوب، والطوب الملون، والخرسانة المسامية، والترافرتين، والحجر الجيري، يُستخدم لحماية القطع الأثرية التاريخية من العوامل الجوية.
- في التغطية الخارجية، على الأسطح الرأسية، على الأسطح ذات الامتصاص المنخفض مثل الخرسانة والرخام والجرايت والأردواز.

المواصفات التقنية

شدة	0.03 ± 0.78 كجم/لتر
فترة الجفاف	24 ساعة

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة الفنية إلى بيانات مستخلصة من نتائج تجريبية. تقع مسؤولية الاستخدام الصحيح لمنتجاتنا الأصلي على عاتق المستخدم. تقتصر مسؤولية شركتنا على جودة المنتج فقط. تحل هذه النشرة محل المعلومات الواردة في النشرة السابقة. تحتفظ شركتنا بحقوقها في إجراء أي تعديلات على أي معلومة في هذه النشرة.

المميزات

- وهو مخرج للبخر.
- من خلال الحفاظ على جفاف مكونات البناء، يتم تقليل فقدان الحرارة وتكاليف التدفئة.
- يشتمل على مذيب.
- وهو مقاوم للقلويات والأشعة فوق البنفسجية.
- إنها مادة تشريب شفافة عديمة اللون تتمتع بخصائص اختراق عالية.
- إنه يوفر الحماية دون تغيير مظهر الكسوة الخارجية أو إضافة طبقة واقية.
- يخفف من الآثار السلبية للغلاف الجوي من خلال جعل أسطح عناصر البناء غير قابلة للاختراق.

تحضير السطح

يجب أن يكون سطح التطبيق سليماً وجافاً وخالياً من الغبار ونظيفاً. ينبغي تنظيف السطح بشكل جيد من جميع الزيوت والشحوم والصدأ والفطريات والطحالب وبقياء البارافين التي قد تُضعف الالتصاق.

خليط

يجب أن يكون سطح التطبيق سليماً وجافاً وخالياً من الغبار ونظيفاً. ينبغي تنظيف السطح بشكل جيد من جميع الزيوت والشحوم والصدأ والفطريات والطحالب وبقياء البارافين التي قد تُضعف الالتصاق.

معلومات التقديم

لتطبيق الطبقة الأولى، يُفضل أن تُطبق على أسطح جافة باستخدام أسطوانة أو فرشاة أو جهاز رش مناسب لضمان أقصى قدر من التغلغل. تُطبق الطبقة الثانية بعد حوالي أربع ساعات. ولتحقيق أقصى حماية، قد يكون من الضروري تطبيق طبقة إضافية على الأسطح المسامية للغاية.

استهلاك

الطبقة الأولى: 0.40 لتر/م² الطبقة الثانية: 0.25 لتر/م² (قد يختلف الاستهلاك بناءً على امتصاص السطح وخشونته).

التعبئة

علبة وزن 5 كيلوغرامات

مدة الصلاحية

يمكن الاحتفاظ به لمدة 12 شهراً في عبوته غير المفتوحة في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس، في درجات حرارة تتراوح بين 10+ درجة مئوية و25+ درجة مئوية.