

وصف السلعة

صُمم هذا المنتج الفعال الجاهز للاستخدام لإزالة العفن والفطريات والأوساخ الناتجة عن الرطوبة من الأسطح، وتأخير ظهورها مرة أخرى. يمكن استخدامه بأمان في الأماكن المغلقة والمفتوحة على الأسطح المطلية وغير المطلية، فضلاً عن مختلف أسطح المباني الأخرى.

مجالات الاستخدام

- على الأسطح والأرضيات مثل الجص والجبس والخرسانة والطبقة الخرسانية،
- في الأنفاق، وعلى الواجهات الشمالية للمباني،
- مشكلات الرطوبة والرطوبة
- على الجدران الرطبة، سواء كانت مدهونة أو غير مدهونة،
- في الأقبية، والجدران الداخلية والخارجية،
- على جدران الطابق السفلي

المواصفات التقنية

الكثافة (25 درجة مئوية، غم/مل)	0.10 ± 1.40
اللزوجة (25 درجة مئوية، ملي باسكال. ثانية)	4000 - 2000
المحتوى الصلب (كثافة مئوية من الوزن)	2 ± 70
معدل تدفق المياه (كجم/م ² ساعة 0.5)	SINIF W3 0,1 ≥
قوة الالتصاق (نيوتن/مم ²) كما تم تحديدها من خلال اختبار السحب.	نظام صلب بدون حمولة مرورية ≤ 1.0 نيوتن/مم ²
نفاذية بخار الماء (م)	5 ≥ الانحراف المعياري ≥ 50 الفئة الثانية
مذيب	مذيب عضوي

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة الفنية إلى بيانات مستخلصة من نتائج تجريبية. تقع مسؤولية الاستخدام الصحيح لمنتجنا الأصلي على عاتق المستخدم. تقتصر مسؤولية شركتنا على جودة المنتج فقط. تحل هذه النشرة محل المعلومات الواردة في النشرة السابقة. تحتفظ شركتنا بحقوقها في إجراء أي تعديلات على أي معلومة في هذه النشرة.

المميزات

- يوفر تنظيفاً عميقاً دون إلحاق الضرر بالسطح.
- مثالي لإعداد الأسطح قبل الطلاء والتغطية.
- يوفر كفاءة اقتصادية مع استهلاك منخفض.
- يساهم ذلك في إنشاء بيئة صحية ونظيفة.
- تظهر النتائج بسرعة بعد الاستخدام.
- يزيل العفن والفطريات والبكتيريا بسرعة وكفاءة.
- إنه يعيق التكوينات البيولوجية على السطح، مما يؤخر عملية إعادة نموها.
- تتميز تركيبته الجاهزة للاستخدام بتطبيق عملي وسهل.
- مناسب لأساليب التطبيق المتنوعة بما في ذلك الرش أو الفرشاة أو القماش.
- يمكن استخدامه بأمان في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

تحضير السطح

طلاء كلاس المقاوم للرطوبة هو طلاء جاهز للاستخدام لا يحتاج إلى طبقة أساس. قبل الاستخدام، يجب إزالة أي بقع أو تغيرات في اللون على السطح. يمكن أن يكون السطح المراد طلاؤه رطباً أو جافاً. يمكن تطبيقه على جميع أنواع الأسطح، سواء كانت مطلية أو غير مطلية. ومع ذلك، في حال وجود أي مناطق متقشرة على الأسطح المطلية، يجب تنظيف الأسطح المستهدفة واستخدام مونة ترميم مناسبة لضمان الحصول على سطح متين.

خليط

يجب خلط طلاء CLASS المقاوم للرطوبة بشكل جيد لمدة ثلاث دقائق بعد فتح الغطاء من عبوته الأصلية. بعد الخلط، يُنصح بتطبيق المنتج على السطح المطلوب دون تخفيفه، باستخدام فرشاة أو بخاخ مناسب، أو بكرة طلاء إيبوكسي صناعية. يجب تطبيق طبقة واحدة، وبعد مرور أربع وعشرين ساعة، تُطبق طبقة ثانية. يجب أن تكون منطقة التطبيق جيدة التهوية، ويجب ارتداء قناع وقفازات ونظارات واقية أثناء التطبيق.

معلومات التقديم

المنتج جاهز للاستخدام ويجب تطبيقه دون تخفيف. يجب أن يكون السطح المراد معالجته نظيفاً وسليماً. يُرش المنتج على السطح باستخدام فرشاة أو قطعة قماش. يُترك لمدة 5-10 دقائق حتى يبدأ مفعوله. بالنسبة للأسطح شديدة الاتساخ والعفن، تُنظف باستخدام فرشاة. يمكن تكرار عملية التطبيق عند الحاجة. يُنصح بتهوية المكان أثناء التطبيق.

استهلاك



قد تتفاوت معدلات الاستهلاك بين 350 و 500 جم/م² وفقًا لحالة السطح والخسائر الناتجة عن الفراغات وما إلى ذلك.

التعبئة



علبة وزن 1 كجم

مدة الصلاحية



يمكن الاحتفاظ به لمدة 12 شهرًا في عبوته غير المفتوحة في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس، في درجات حرارة تتراوح بين 10+ درجة مئوية و 25+ درجة مئوية.

انتباه



تجنب الاستخدام في درجات حرارة محيطية تقل عن 5 درجات مئوية أو تزيد عن 30 درجة مئوية. لا تستخدمه تحت أشعة الشمس المباشرة أو في المطر أو الرياح. تجنب استخدامه على الأسطح المعرضة لأشعة الشمس لفترات طويلة، أو المتجمدة، أو المعرضة لخطر التجمد خلال 24 ساعة.

R10: يُخزن بعيداً عن متناول الأطفال.

R20/22: ضار عند الاستنشاق أو الابتلاع.

R52/53: يضر بالكائنات المائية، وقد يتسبب في آثار ضارة طويلة الأمد على البيئة المائية.

R65: ضار. قد يؤدي إلى تلف الرئتين في حال أبتلاعه.

S7: يُخزن في حاوية محكمة الإغلاق.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد. S28: في حال ملامسة الجلد، اغسله فوراً بكمية وفيرة من الماء.

S29: لا تقم بتصريف المياه في المجاري.

S46: في حال حدوث ابتلاع، يجب السعي للحصول على المشورة الطبية فوراً مع تقديم العبوة أو الملصق.