



Ürün Tanımı

Küf, mantar ve nem kaynaklı kirleri yüzeylerden temizlemek ve yeniden oluşumunu geciktirmek amacıyla geliştirilmiş, kullanıma hazır, etkili temizleyici üründür. İç ve dış mekanlarda; boyalı, boyasız ve farklı yapı yüzeylerinde güvenle uygulanabilir.



Uygulama Alanları

- Nemli duvarlarda, boyalı ya da boyasız rutubetli duvarlarda,
- Subasmanlarda, iç ve dış duvarlarda,
- Bodrum kat duvarlarında,
- Sıva, alçı, beton, şap gibi yüzeylerde ve zeminlerde,
- Tünellerde, binaların kuzey cephelerinde,
- Rutubet ve nem sorunlarında



Teknik Özellikler

Yoğunluk (25°C, g/mL)	1,40 ± 0,10
Viskozite (25°C, mPa.s)	2000 - 4000
Katı Madde Oranı (Ağırlıkça %)	70 ± 2
Su aktarım hızı (kg/ m2 . h0,5)	≤ 0,1 SINIF W3
Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı (N/mm2)	Rijit sistem trafik yükü olmadan ≥ 1.0 N/mm ²
Su buharı geçirgenliği (m)	5 ≤ S _D ≤ 50 SINIF II
Çözücü	Organik çözücü

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orijinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.



Avantajlar

- Küf, mantar ve bakteri oluşumlarını hızlı ve etkili şekilde temizler
- Yüzeydeki biyolojik oluşumları yok ederek tekrar oluşumunu geciktirir
- Kullanıma hazır formülü sayesinde pratik ve kolay uygulama sağlar
- Sprey, fırça veya bez ile farklı uygulama yöntemlerine uygundur
- İç ve dış mekanlarda güvenle kullanılabilir
- Yüzeye zarar vermeden derinlemesine temizlik sağlar
- Boya ve kaplama öncesi yüzey hazırlığı için idealdir
- Düşük sarfiyat ile ekonomik kullanım sunar
- Hijyenik ve sağlıklı ortam oluşumuna katkı sağlar
- Uygulama sonrası hızlı etki gösterir



Yüzey Hazırlanması

CLASS NEM BOYASI nem boyası kullanıma hazır haldedir, astar gerektirmez. Uygulama öncesi yüzeylerdeki kararma şeklindeki oluşumlar temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzey nemli, rutubetli ya da kuru olabilir. Boyalı, boyasız her türlü yüzeye tatbik edilebilir. Sadece boyalı yüzeylerde kabaran kısımlar varsa uygulama yapılacak yüzeyler temizlenmeli ve uygun tamir harcı kullanılarak sağlam bir yüzey elde edilmelidir.



Karışım

Orijinal ambalajındaki CLASS NEM BOYASI kapağı açılarak 3 dakika iyice karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi bittikten sonra mevcut yüzeye ürün inceltmeden fırça, uygun bir püskürtücü ya da özellikle sentetik epoksi rulo ile uygulama yapılması tavsiye edilir. Bir kat uygulama yapılmalı ve 24 saat beklendikten sonra ikinci kat uygulanmalıdır. Uygulama yapılan mekanların havalandırılması mutlaka iyi yapılmalı uygulama yapılırken maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.



Uygulama Bilgileri

Ürün kullanıma hazırdır, inceltmeden uygulanır. Uygulama yapılacak yüzey temiz ve sağlam olmalıdır. Yüzeye spre, fırça veya bez ile uygulanır. Ürünün etki etmesi için 5-10 dakika beklenir. Yoğun kir ve küf bulunan yüzeylerde fırça ile desteklenerek temizlik yapılır. Gerekli durumlarda uygulama tekrarlanabilir. Uygulama sırasında ortamın havalandırılması önerilir.



Sarfiyat

350-500 gr/m²

Sarfiyatlar, yüzeyin durumuna, boşluk vb. kayıplardan dolayı değişkenlik gösterebilir.



Ambalaj

1 KG Teneke



Raf Ömrü

Ağız açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.



Dikkat

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınız.

R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.

S7:Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

S24/25:Göz ve cilt ile temasından sakının

S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

YASAL UYARI

BENZKİM CLASS ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve BENZKİM CLASS'ın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı ve uygulandığı durumlarda BENZKİM CLASS'ın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle BENZKİM CLASS ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde BENZKİM CLASS tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan BENZKİM CLASS sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. BENZKİM CLASS ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakkını gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün BENZKİM CLASS'a başvurarak temin edilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.