

وصف السلعة

هذا منتج بولي يوريثان أحادي المكون (1K) يقدم عزلًا مائيًا عالي الأداء. تركيبته المائية تجعله صديقًا للبيئة، كما يوفر عزلًا مائيًا فعالًا. سهل الاستخدام وقابل للتطبيق على مجموعة متنوعة من الأسطح، مما يجعله مثاليًا لتوفير حماية متينة في البيئات المغلقة والمفتوحة.

مجالات الاستخدام

- الأسطح والبلكنات
- أحواض السباحة والبرك المزخرفة
- المناطق الرطبة (الحمامات، المطابخ)
- الشرفات والممرات: تتميز بمقاومتها لحركة المشاة ولا تتأثر بالعوامل الخارجية.

المواصفات التقنية

شدة	1.30 كجم/لتر
KMM (%) وفقًا للوزن	34-36
وقت اللمس	لحظة واحدة
القوة الميكانيكية	بعد انقضاء 12 ساعة
تجفيف شامل	24 ساعة
درجة حرارة التطبيق	بين 5 درجات مئوية و 30 درجة مئوية

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة الفنية إلى بيانات مستخلصة من نتائج تجريبية. تقع مسؤولية الاستخدام الصحيح لمنتجنا الأصلي على عاتق المستخدم. تقتصر مسؤولية شركتنا على جودة المنتج فقط. تحمل هذه النشرة محل المعلومات الواردة في النشرة السابقة. تحتفظ شركتنا بحقوقها في إجراء أي تعديلات على أي معلومة في هذه النشرة.

المميزات

- سطح مرن وقوي
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
- مناسب لمجموعة متنوعة من الأسطح.
- أداء متميز في مقاومة الماء
- بنية أحادية العنصر
- تركيبه صديقة للبيئة تعتمد على الماء.

تحضير السطح

عند القيام بعملية الترطيب، يجب الانتباه إلى عدم بقاء أي تجمعات للمياه على السطح. ومن المهم تحضير السطح المراد التطبيق عليه بعناية لضمان عزل فعال وطويل الأمد. إذا كانت هناك تشققات أو أجزاء متقشرة على السطح، فيجب إصلاح هذه المناطق باستخدام Class Remiks Zero. ويجب تنظيف السطح بالكامل من الزيوت والأوساخ والغبار، وغسله عند الضرورة. إذا كانت حشوات الفواصل متآكلة، فيجب تجديدها، كما يجب تثبيت وتقوية الطلاءات المنتفخة أو المفككة، وتجديد تطبيقات الماسنيك والسيليكون القديمة أو الناقصة. إذا تم غسل الأرضية، فيجب الانتظار حتى تجف تمامًا. وبعد إكمال جميع هذه الخطوات، يصبح السطح جاهزًا لتطبيق العزل بشكل كامل.

خليط

المنتج جاهز للاستخدام؛ قبل الاستخدام، يُرجى خلطه جيدًا لضمان الحصول على قوام متجانس.

معلومات التقديم

يتم تطبيق الطلاء على السطح بشكل جيد باستخدام فرشاة أو أسطوانة. يجب إيلاء اهتمام خاص للفواصل. بعد وضع الطبقة الأولى، يُترك السطح ليُجف لمدة ساعة. ثم تُكرر نفس العملية لوضع الطبقة الثانية.

استهلاك



عند التطبيق بطبقتين: 1.50-1.70 كم²/م² (قد تختلف كمية الاستهلاك حسب طبيعة السطح).

التعبئة



علبة وزن 20 كيلوغرام

مدة الصلاحية



يمكن الاحتفاظ به لمدة 12 شهرًا في عبوته غير المفتوحة في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس، في درجات حرارة تتراوح بين 10+ درجة مئوية و 25+ درجة مئوية.

انتباه



تجنب الاستخدام في درجات حرارة محيطية تقل عن 5 درجات مئوية أو تزيد عن 30 درجة مئوية. لا تستخدمه تحت أشعة الشمس المباشرة أو في المطر أو الرياح. تجنب استخدامه على الأسطح المعرضة لأشعة الشمس لفترات طويلة، أو المتجمدة، أو المعرضة لخطر التجمد خلال 24 ساعة.

R10: يُحظر بعيداً عن متناول الأطفال.

R20/22: ضار عند الاستنشاق أو الابتلاع.

R52/53: يضر بالكائنات المائية، وقد يتسبب في آثار سلبية طويلة الأمد على البيئة المائية.

R65: ضار. قد يؤدي إلى تلف الرئتين في حال ابتلاعه.

S7: يُحظر في حاوية محكمة الإغلاق.

S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد. S28: في حال ملامسة الجلد، اغسله على الفور بكمية وفيرة من الماء.

S29: لا تقم بتصريف المياه في المجاري.

S46: في حال الابتلاع، يجب السعي للحصول على المشورة الطبية فورًا وإظهار العبوة أو الملصق.