



Ürün Tanımı

Yüksek performanslı su izolasyonu sağlayan tek bileşenli (1K) bir poliüretan (PU) üründür. Su bazlı yapısıyla çevre dostudur ve güçlü bir su yalıtımı sağlar. Kolay uygulanabilir ve birçok yüzeye uyum sağlayan bu ürün, iç ve dış mekanlarda dayanıklı bir koruma sağlamak için idealdir.



Uygulama Alanları

- Çatılar ve Teraslar
- Havuzlar ve Süs Havuzları
- Islak Hacimler (Banyolar, Mutfaklar)
- Balkonlar ve Yürüme Alanları: Yaya trafiğine dayanıklıdır ve dış etkenlerden etkilenmez.



Teknik Özellikler

Yoğunluk	1,30 Kg/lt
KMM(%) Ağırlıkça	34-36
Dokunma Süresi	1 Saat
Mekanik Dayanım	12 saat sonra
Tam Kuruma	24 Saat
Uygulama Isısı	+5°C ile +30°C arasında

İşbu teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orjinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilginde değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Avantajlar

- Yüksek Su Yalıtım Performansı
- Tek Bileşenli Yapısı
- Çevre Dostu, Su Bazlı Formül
- Elastik ve Dayanıklı Yüzey
- UV Dayanımı
- Çeşitli Yüzeylere Uygunluk



Yüzey Hazırlanması

Nemlendirme işlemi yaparken yüzeyde su birikintisi kalmamasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin uzun ömürlü ve etkili bir izolasyon sağlaması için dikkatle hazırlanması önemlidir. Eğer yüzeyde çatlaklar veya kalkan parçalar varsa, bu alanlar Class Remiks Zero ile onarılmalıdır. Yüzey, yağ, kir ve tozdan tamamen arındırılarak temizlenmeli ve gerekiyorsa yıkanmalıdır. Derz dolguları aşınmışsa yenilenmeli, kabarmış veya gevşemiş kaplamalar sağlamlaştırılmalı, eski veya eksik mastik ve silikon uygulamaları yenilenmelidir. Eğer zemin yıkanmışsa mutlaka tam kuruması beklenmelidir. Yüzey tüm bu adımlar tamamlandıktan sonra eksiksiz bir yalıtım uygulaması için hazır hale getirilir.



Karışım

Ürün kullanıma hazırdır; uygulama öncesinde iyice karıştırarak malzemenin homojen bir kıvam alması sağlanır.



Uygulama Bilgileri

Malzeme, bir fırça veya rulo yardımıyla yüzeye iyice yedirilerek uygulanır. Derzlere özellikle dikkat edilmelidir. İlk kat uygulandıktan sonra yüzeyin bir saat kuruması beklenir. Ardından aynı işlemler tekrarlanarak ikinci kat uygulanır.



Sarfiyat

Çift katta 1,50-1,70 kg/m² (Zeminin yapısına göre sarfiyatta değişiklik olabilir.)



Ambalaj

20 KG Teneke



Raf Ömrü

Ağız açılmamış ambalajında, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda +10°C ve +25°C arasında 12 ay süre ile saklanabilir.



Dikkat

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 °C'nin altında ve +30 °C'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınız.

R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.

S7:Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

S24/25:Göz ve cilt ile temasından sakının

S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

YASAL UYARI

BENZKİM CLASS ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve BENZKİM CLASS'ın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı ve uygulandığı durumlarda BENZKİM CLASS'ın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle BENZKİM CLASS ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde BENZKİM CLASS tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan BENZKİM CLASS sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. BENZKİM CLASS ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakkını gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün BENZKİM CLASS'a başvurarak temin edilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.