

وصف السلعة

طلاء الأرضيات من كلاس هو نوع متميز من الطلاء يُستخدم في المساحات المغلقة والمفتوحة لتعزيز متانة الأرضيات، وتقديم مظهر جمالي، وحمايتها من العوامل الخارجية المتنوعة.

مجالات الاستخدام

- في أرضيات مراكز التسوق والمتاجر الكبيرة،
- على أسطح مواقف السيارات ومرافق غسيل السيارات،
- على أسطح المستودعات وورش العمل ومحلات الصيانة.
- في الخرسانة، والطبقة الخرسانية، وأحجار الرصف،
- في الأماكن المغلقة والمفتوحة،
- المصانع، والمناطق التي تُستخدم فيها الرافعات الشوكية وعربات نقل البضائع على المنصات،
- في المرافق السياحية، ومسارات الدراجات، والساحل، وممرات المشاة، والساحات، ومناطق الحدائق،
- في الشرفات والحدائق وأدوار المدارس،

المواصفات التقنية

شدة	1.57 جرام/سم ³
KMM(%)	60
اللزوجة (25 درجة مئوية)	٨٤ - ٨٨ ك.م.
وقت الاتصال الأول	25 دك
وقت الانتظار بين الطوابق	3-4 ساعات

تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة الفنية إلى بيانات مستخلصة من نتائج تجريبية. تقع مسؤولية الاستخدام الصحيح لمنتجنا الأصلي على عاتق المستخدم. تقتصر مسؤولية شركتنا على جودة المنتج فقط. تحل هذه النشرة محل المعلومات الواردة في النشرة السابقة. تحتفظ شركتنا بحقوقها في إجراء أي تعديلات على أي معلومة في هذه النشرة.

المميزات

- يمكن فتح المنطقة أمام حركة المشاة بعد 24 ساعة فقط من التنفيذ، وأمام حركة المركبات بعد 7 أيام. يوفر هذا حلاً سريعاً وعملياً دون تعطيل عملياتكم.
- يلتصق بشكل كامل بالسطح الذي يُطبق عليه. حتى في مختلف الظروف الجوية، لا يواجه أي مشاكل مثل التقشر أو التفتت أو التكسر.
- بفضل هيكلها المرن، تسد الشقوق الدقيقة في الأرض، مما يمنع تسرب المياه ويعزز من عمر السطح.
- إنه يتحمل جميع الظروف الجوية. أي ماء يتجمع على السطح يتبخر بسهولة دون أن يتعرض لأي ضرر.
- يحافظ على مظهره الأصلي لسنوات عديدة في البيئات الخارجية. وبفضل تركيبته الفريدة التي تحميه من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، فإنه لا يبهت لونه ولا يتشقق.

تحضير السطح

يجب تنظيف السطح المراد طلاؤه بشكل جيد من جميع الأوساخ والزيوت والغبار والجسيمات السائبة. استخدم الماء أو منظفات مناسبة واترك السطح ليجف. يجب كشط طبقة الطلاء القديمة بالكامل، أو صنفرتها، أو إزالتها باستخدام مواد كاشطة. يجب إصلاح جميع الشقوق والثقوب والتجاويف في السطح باستخدام مونة إصلاح أسمنتية من نوع CLASS. يجب إزالة جميع بقع الزيت والملوثات الأخرى باستخدام مذيبيات خاصة. تأكد من جفاف السطح تمامًا. لا تستخدمه على الأسطح الرطبة أو المبللة.

خليط

يجب تقليب المنتج لمدة تتراوح بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق تقريباً حتى الوصول إلى القوام المطلوب.

معلومات التقديم

هذا المنتج يتكون من مكون واحد جاهز للاستخدام. يجب تجنب الظروف الممطرة أو الحارة أثناء تطبيق الطلاء. يُفضل التنفيذ في أوقات لا تتعرض فيها الأسطح لأشعة الشمس المباشرة، وفي درجات حرارة تتراوح بين 20 و30 درجة مئوية. يجب خلط المنتج جيداً حتى يصبح متجانساً، ويُفضل استخدام مثقاب كهربائي منخفض السرعة للخلط. يُنصح بتطبيق طلاء CLASS FLOOR على طبقتين باستخدام فرشاة أو بخاخ على سطح جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والعوامل الخارجية الضارة. يُوصى باستخدام 75-100 غ/م² من المنتج للطبقة الأولى، و150-200 غ/م² للطبقة الثانية، وذلك حسب امتصاص السطح. يُفضل الانتظار لمدة 3-4 ساعات بين الطبقتين. قد تطول مدة التجفيف في المناطق ذات درجات الحرارة المحيطة المنخفضة.

استهلاك

الطبقة المزدوجة: 0.35 - 0.40 كجم/م² (قد يختلف الاستهلاك وفقاً لبنية الأرضية).

لون:



التعبئة

علب صفح بوزن 5 و10 و20 كيلوغرام

مدة الصلاحية

يمكن الاحتفاظ به لمدة 12 شهراً في عبوته غير المفتوحة في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس، في درجات حرارة تتراوح بين 10+ درجة مئوية و25+ درجة مئوية.

انتباه

تجنب الاستخدام في درجات حرارة محيطة تقل عن 5 درجات مئوية أو تزيد عن 30 درجة مئوية. لا تستخدمه تحت أشعة الشمس المباشرة أو في المطر أو الرياح. تجنب استخدامه على الأسطح المعرضة لأشعة الشمس لفترات طويلة، أو المتجمدة، أو المعرضة لخطر التجمد خلال 24 ساعة.

- R10: يُخزّن بعيداً عن متناول الأطفال.
- R20/22: ضار عند الاستنشاق أو الابتلاع.
- R52/53: يضر بالكائنات المائية، وقد يتسبب في آثار ضارة طويلة الأمد على البيئة المائية.
- R65: ضار. قد يؤدي إلى تلف الرئتين في حال أبتلاعه.
- S7: يُخزّن في حاوية محكمة الإغلاق.
- S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد. S28: في حال ملامسة الجلد، اغسله فوراً بكمية وفيرة من الماء.
- S29: لا تقم بتصريف المياه في المجاري.
- S46: في حال حدوث ابتلاع، يجب السعي للحصول على المشورة الطبية فوراً مع تقديم العبوة أو الملصق.

إشعار قانوني: تُقدّم المعلومات الواردة هنا حول منتجات BENZKİM CLASS، ولا سيما التوصيات المتعلقة بتطبيقها واستخدامها النهائي، بحسن نية استناداً إلى معرفة BENZKİM CLASS وخبرتها الحالية في ظل الظروف العادية. شريطة تخزين هذه المنتجات وتطبيقها بشكل صحيح وفقاً لتوصيات BENZKİM CLASS. تختلف المنتجات وأسطح التطبيق ومناطق التطبيق اختلافاً كبيراً في الواقع العملي. لذلك، عند استخدام منتجات BENZKİM CLASS، تأكد من تطبيق المنتج الصحيح، في الظروف المناسبة، وفي المكان الملائم، واتباع المعلومات والتعليمات المقدمة من BENZKİM CLASS بدقة فيما يتعلق بالملاءمة التجارية وأو الملاءمة لغرض معين. خلاف ذلك، لا تتحمل BENZKİM CLASS أي مسؤولية عن أي ضرر قد يحدث. يجب على مستخدم المنتج اختبار مدى ملاءمته للتطبيق والقرص الذي ينوي استخدامه من أجله. تحتفظ BENZKİM CLASS بالحق في تغيير خصائص منتجاتها. يجب احترام حقوق الملكية الفكرية للغير. تخضع جميع الطلبات للشروط والأحكام الحالية المتعلقة بالبيع والشحن. ينبغي على المستخدمين دائماً الرجوع إلى أحدث إصدار من ورقة معلومات المنتج المحلية للمنتج المعني، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق الاتصال بشركة BENZKİM CLASS.